


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - PARTER

ROZDZIAŁ	STOLARKA DRZWIOWA DO RENOWACJI				STOLARKA INDYWIDUALNA DREWNIANA WYKONANA NA WZÓR ISTNIEJĄCEJ						DRZWI TYPOWE ORAZ POŻ.		DRZWI I ŚCIANKI PRZECIWOPOŻAROWE INDYWIDUALNE ORAZ DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE		DRZWI ZEWNĘTRZNE		RM							
OZNACZENIE	SW1 - R	DZ1-R	R 1	R 2	R 3	R 4	DN - 1	DN - 2	DN - 3	DN - 4	DN - 4WC	DN - 5WC	DN - 6	DT - 1	DT-2-EI60	E4-EI30	E5- KLN	DZ - 2	RM					
SCHEMAT																								
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	2x 119	2 x 93	186	147	147	118	118	118	2x72	2x80	100	90	90	80	70	80	80	145	145					
SZEROKOŚĆ OTWORU [St (cm)]	284	186	147	147	118	118	147	170	147	170	118	100	100	90	80	80	90	90						
WYSOKOŚĆ OTWORU H [cm]	240 + 100	310	240 + 70	240	216	216	240	240	216	200	216	216	216	210	210	196/186	240 + 70	240 + 70						
SZTUK L - P																								
RAZEM SZTUK	1	1	1	3	1	4	2	2	3	1 + 1	3	1	1	1	1	1	1	1	1					
UWAGI:	<p>WIATROPEŁ O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ - DO RENOWACJI</p> <p>SKRZYDŁA DRZWIOWE, NAŚWIETLA, ŚCIANKI BOCZNE ORAZ I SUFIT AZUROWE PRZESZKŁONE - WYMIANA SZKLEŃ NA SZKŁO BEZPIECZNE</p>		<p>DRZWI DREWNIANE ISTNIEJĄCE DO DEMONTAŻU I RENOWACJI WRAZ Z OŚCIEŻNICAMI I DO PONOWNEGO MONTAŻU - WIG PROGRAMU PRAC, SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM DRZWI WYDZIELAJĄCE KLATKĘ SCHODOWĄ OD KORYTARZY Z OZNACZENIEM R 1 - E (SZTUK 1 Z NAŚWIETLEM) ORAZ R 2 E (SZTUK 1) PODCZAS RENOWACJI PRZYSZŁOSOWAĆ DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 WYPASAŻYĆ W USZCZELKI DYMOSZCZELNE I USZCZELKĘ OPADAJĄCĄ W DOLE SKRZYDŁA KOLOR DO USTALENIA PODCZAS PRAC RENOWACYJNYCH PO ODKRYCIU HISTORYCZNEJ BARWY</p>				<p>DRZWI DREWNIANE INDYWIDUALNE, WYKONAĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH PRZY DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH SKRZYDŁO PASYWNE BLOKOWANE SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM OKUCIA I KLAMKI STOSOWAĆ O WZORZE HISTORYCZNYM - DO USTALENIA NA ROBOCZO MALOWANIE NA KOLOR JAK DRZWI PO RENOWACJI DRZWI WYPASAŻYĆ W ZAMKI NA KLUCZ DRZWI Z OZNACZENIEM WC - Z PODJĘCIEM WENTYLACYJNYM O POWIERZNI ZGODNIE Z NORMĄ I SAMOZAMYKACZEM</p>						<p>DRZWI DREWNIANE INDYWIDUALNE, WYKONAĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH PRZY DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH SKRZYDŁO PASYWNE BLOKOWANE SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM OKUCIA I KLAMKI STOSOWAĆ O WZORZE HISTORYCZNYM - DO USTALENIA NA ROBOCZO MALOWANIE NA KOLOR JAK DRZWI PO RENOWACJI DRZWI WYPASAŻYĆ W ZAMKI NA KLUCZ DRZWI Z OZNACZENIEM WC - Z PODJĘCIEM WENTYLACYJNYM O POWIERZNI ZGODNIE Z NORMĄ I SAMOZAMYKACZEM</p>		<p>DRZWI DO DRZWI ANTYWEŁAMANIOWE I EI60 WZÓR Z RANKAMI PROFLOWANYMI (NP. GRANIT - PORTA) OKLEJNA NATURALNA STANDARD KOLOR - JAK DRZWI HISTORYCZNE</p>		<p>DRZWI DO PWNICY STOLARKA DREWNIANA INDYWIDUALNA NA WZÓR ISTN. DRZWI EI 30 KOLOR - JAK DRZWI HISTORYCZNE ZAMEK NA KLUCZ</p>		<p>DRZWI DREWNIANE INDYWIDUALNE, WYKONAĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH OTWIERANE AUTOMATYCZNIE PODCZAS POŻARU (BEZ DRZWI)</p> <p>OSPRZĘT POŻ. DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM Z CENTRALKĄ DYMOWĄ (CZUŁKA DYMU) ORAZ ELEKTROTRZYMACZEM (LUB ELEKTROTRYGIELE) - OSPRZĘT PODŁĄCZONY DO CENTRALI SYGNALIZACJI POŻARU - DRZWI ODBLOKOWYWANE W PRZYPADKU WYKRZYCIA POŻARU - OSPRZĘT POŻ. FIRMY NP. "GEZE" LUB RÓWNOWAZNEJ.</p>		<p>DRZWI Z OSPRZĘTEM WRAZ Z DOPROWADZENIEM PRZEWODÓW DO CENTRALI PRZECIWOPOŻAROWEJ - ZALECANY MONTAŻ PRZEZ SPECJALISTYCZNĄ FIRMĘ</p>		<p>DREWNIANE OBRAMIEŃ OTWORU (BEZ DRZWI)</p>	



KS-1
PARTER - KABINY SANITARNE 1 KOMPLET

ŚCIANKI I DRZWI SYSTEMOWE Z PŁYT LAMINOWANYCH NA NÓŻKACH O WYSOKOŚCI -15,0cm, WYSOKOŚĆ ŁĄCZNA ŚCIANKI - 200cm SKRZYDŁA DRZWIOWE SZER. 80cm

UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA RENOWACJA	
Nazwa i adres:	66-406 ZIELONA GÓRA UL. OCZKA -HENRYKA ŁASAKA NR 1
Tytuł rysunku:	BUDYNEK USŁUGOWY - PAŁAC BOJADŁA UL. KOŚCIELNA NR 1
Projektant:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - PARTER
Sprawił:	mgr inż. arch. DOROTA KRUPKA
Data opracowania:	IX. 2016r.