

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - PARTER

RODZAJ	STOLARKA DRZWIOWA DO RENOWACJI				STOLARKA INDYWIDUALNA DREWNIANA WYKONANA NA WZÓR ISTNIEJĄCEJ							DRZWI PPOŻ.	DRZWI INDYWIDUALNE	TYPOWE DO KABINY WC	SCIANKA SYSTEMOWA DO KABINY WC
OZNACZENIE	R 1	R 2	R 3	R 4*	DN - 1	DN - 2	DN - 3	DN - 4	DN - 4wc	DN - 5	DN - 6	E4	DZ - 2	D3 - wc	Ss-1
SCHEMAT															
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA					2x72	2x72	100	90	90	80	85			80	
SZEROKOŚĆ OTWORU S [cm]	147	147	118	118	147	147	118	100	100	85	95	168	145	88	
WYSOKOŚĆ OTWORU H [cm]	240 + 70	240	216	216	240	240	216	216	216	216	201	196/186	240 + 70	208	
SZTUK L - P							1L + 1P	2L	1L + 1P	1L	1L			1P	
RAZEM SZTUK	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	
UWAGI:	<p>DRZWI DREWNIANE ISTNIEJĄCE DO RENOWACJI WRAZ Z OŚCIEŻNICAMI I DO PONOWNEGO MONTAŻU RENOWACJA WG PROGRAMU PRAC, SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM PIASKOWANYM, Z GŁADKĄ OPASKĄ SZER. 4,0cm PO OBWODZIE SZYBY</p> <p>DRZWI WYDZIELAJĄCE POMIESZCZENIA OD KORYTARZY PODCZAS RENOWACJI WYPOSAŻYĆ W USZCZELKI DYMO-SZCZELNE, USZCZELKĘ SAMOOPADAJĄCĄ W DOLE SKRZYDŁA ORAZ SAMOZAMYKACZ DRZWI R4 DO POM. NR 24 - PODCZAS RENOWACJI NALEŻY PRZESTAWIĆ ZAWIASY I DOPASOWAĆ OŚCIEŻNICĘ - DRZWI POWINNY OTWIERAĆ SIĘ NA KORYTARZ - DRZWI R4 - PPOŻ EI30</p> <p>KOLOR DO USTALENIA PODCZAS PRAC RENOWACYJNYCH PO ODKRYCIU HISTORYCZNEJ BARWY</p>				<p>DRZWI DREWNIANE INDYWIDUALNE, WYKONAĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH PRZY DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH SKRZYDŁO PASYWNE BLOKOWANE SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM OKUCIA I KLAMKI STOSOWAĆ O WZORZE HISTORYCZNYM - DO USTALENIA NA ROBOCZO MALOWANIE NA KOLOR JAK DRZWI PO RENOWACJI DRZWI WYPOSAŻYĆ W ZAMKI NA KLUCZ DRZWI Z OZNACZENIEM WC - Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM W DOLE SKRZYDŁA O POWIERZCHNI ZGODNIE Z NORMĄ I SAMOZAMYKACZEM</p> <p>DRZWI DO POMIESZCZEŃ Z KORYTARZY WYPOSAŻYĆ W USZCZELKI DYMO-SZCZELNE, USZCZELKĘ SAMOOPADAJĄCĄ ORAZ SAMOZAMYKACZ</p> <p>ZACHOWANE OŚCIEŻNICE W DOBRYM STANIE NALEŻY PODDAĆ RENOWACJI I ZAMONTOWAĆ ZAWIASY I OKUCIA DO NOWYCH SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH</p> <p>DLA DRZWI DN-2 ZACHOWAŁO SIĘ JEDNO SKRZYDŁO - ZALECA SIĘ PODDAĆ JE RENOWACJI I DOROBIEĆ BRAKUJĄCE SKRZYDŁO NA WZÓR ISTNIEJĄCEGO</p> <p>KOLOR - JAK USTALONY DLA DRZWI PODDANYCH RENOWACJI</p>							<p>DRZWI DO PIWNICY</p> <p>STOLARKA DREWNIANA WYKONANA INDYWIDUALNA NA WZÓR DRZWI ISTNIEJĄCYCH Z USZCZELKAMI DYMOWYMI I SAMOOPADAJĄCĄ ORAZ SAMOZAMYKACZEM KOLOR - JAK DRZWI HISTORYCZNE ZAMEK NA KLUCZ</p>	<p>DRZWI DREWNIANE INDYWIDUALNE, ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH ZACHOWANYCH ELEMENTÓW I DOPASOWAĆ DO POZIOMU ISTNIEJĄCEGO ŚLEMENIA ZNISZCZONE OŚCIEŻA CZĘŚCI OTWIERANEJ WYMIENIĆ NA NOWE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH</p> <p>ZACHOWANA CZĘŚĆ GÓRNA STAŁA ORAZ ŚLEMIE - DO RENOWACJI</p> <p>DRZWI WYKONAĆ OCIEPLONE WSPÓŁCZYNNIK $U = 1,5W/m^2K$ ZAMEK WIELOPUNKTOWY Z ATESTEM</p>	<p>DRZWI DO WC TYPOWE ZAMEK NA KLUCZ PODCIĘCIE W DOLE SKRZYDŁA SAMOZAMYKACZ</p>	<p>PARTER - KABINA SANITARNA 1 KOMPLET</p> <p>ŚCIANKA I DRZWI SYSTEMOWE Z PŁYT LAMINOWANYCH NA NÓŻKACH WYS. 15,0cm, WYSOKOŚĆ ŁĄCZNA ŚCIANKI - 200cm SKRZYDŁO DRZWIOWE SZER. 80cm</p>

UWAGA:

- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURÓW ORAZ W ŚWIETLE ZACHOWANYCH OŚCIEŻNIC NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- DRZWI WYDZIELAJĄCE POMIESZCZENIA OD KORYTARZY PODDANE RENOWACJI ORAZ NOWE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W USZCZELKI DYMO-SZCZELNE, USZCZELKĘ SAMOOPADAJĄCĄ W DOLE SKRZYDŁA ORAZ SAMOZAMYKACZ
- DLA DRZWI R-1, R-2 ORAZ DN-2 ZACHOWAŁY SIĘ PO JEDNYM SKRZYDLE - ZALECA SIĘ PODDAĆ ZACHOWANE SKRZYDŁA RENOWACJI I DOROBIEĆ BRAKUJĄCE SKRZYDŁA NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA RENOWACJA 66-006 ZIELONA GÓRA UL. OCHŁA - HENRYKA ŁASAKA NR 1		
Nazwa i adres:	BUDYNEK USŁUGOWY - PAŁAC BOJADŁA UL. KOŚCIELNA NR 1	
Tytuł rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - PARTER	
Projektant:	mgr inż. arch. DOROTA KRUPKA	Upr. 167 / 82 / ZG DO PROJ. ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ
Sprawdził:	mgr inż. arch. GRAŻYNA GIELAROWSKA	Upr. 5 / 79 / ZG DO PROJ. ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ
Data opracowania:	01. 2020r.	Skala: 1 : 130 Nr rys. 14 Z